

Jak přilepit izolaci?

Montážní návod pro tepelnou a zvukovou izolaci

Pro tepelné zvukové izolace opatřené samolepicí vrstvou.

Samolepicí vrstva je určena pro spojení tepelně izolačních desek a pásů s kovovými, keramickými, skleněnými či plastovými podkladovými plochami.

Tepelná odolnost samotné samolepicí vrstvy se pohybuje v rozmezí od -40 °C do +120 °C.

Nepotřebujete žádného mechanika. Instalace je "Plug & Play":

1. **Očistěte:** Povrch zevnitř důkladně odmastěte! (např. technickým benzínem).
2. **Naměřte:** Přiložte plát ke kapotě a obyčejnými nůžkami zastříhnete přesný tvar.
3. **Nalepte:** Sejměte krycí fólii a postupně přitlačujte od středu ke krajům.

V případě potřeby podkladovou plochu vysušte a předehejte proudem vlhkého vzduchu.

Ochranný papír snímejte těsně před aplikací, řezejte lámacím nožem, nalepte, přitlačte, hotovo.

Zateplení a utlumení dodávky, auta, plechů, dveří, lodě, bazénů, obytného vozu

Tato izolace na bázi syntetického materiálu s uzavřenou strukturou buněk, se samolepicí vrstvou se zvýšenou přilnavostí ke kovům. Z druhé strany potažena pevnou reflexí ALU fólií. Spodní samolepicí vrstva je zpevněna mřížkou ze síťoviny. Perfektně přilne ke karoserii a je to vhodný materiál pro izolaci obytných dodávek i pro další použití jako lodě, plechy....

1. vhodná k izolaci obytných dodávek nebo karavanů, snadno se s ní pracuje
2. snadno ji nařežete pomocí běžného zalamovacího nože
3. díky samolepicí vrstvě jej nalepíte jako samolepku
4. má kvalitní lepidlo, perfektně drží na karoserii (karoserii doporučujeme odmastit minimálně technickým lihem)
5. Dle normy ČSN spadá do kategorie D - nesnadno hořlavá, nepodporuje hoření
6. Izolace je nenasákavá s uzavřenou strukturou buněk, výborné parotěsné vlastnosti (minimálně saje vodu => výrazné snížení rizika koroze karoserie pod izolací)

Najdete v eshopu

www.autofashion.cz

www.gorace.cz

www.racing-tuning-shop.cz

Dodávané síly (tloušťky) samolepicí: 5mm, 10mm, 15mm, 20mm. Bez samolepu 30mm a 40mm